

Sika® 4

Πρόσμικτο στεγανοποίησης κονιαμάτων ταχείας πήξης

Περιγραφή Προϊόντος

Το Sika® 4 είναι ένα υγρό, έτοιμο προς χρήση, επιταχυντικό πρόσμικτο στεγανοποίησης κονιαμάτων.

Λόγω της ταχείας πήξης του, καθιστά δυνατή τη σφράγιση περιοχών με διείσδυση νερού χαμηλής πίεσης.

Εφαρμογές

- n** Για στεγανοποίηση σε επιφάνειες από τσιμέντο, πέτρα, τούβλα, κτλ. που υφίστανται μικρή πίεση νερού
- n** Για περιπτώσεις σφράγισης υπογείων έργων (θεμέλια, κανάλια, κ.α.)
- n** Για κονίαμα σφράγισης σε στρώσεις που θα επακολουθήσουν με κονίαμα στεγανοποίησης προετοιμασμένο με Sika® 1+

Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα

- n** Το κονίαμα παρά την παρουσία νερού δεν εκπλύνεται
- n** Το Sika® 4 δεν περιέχει χλώριο

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Μορφή

Εμφάνιση / Χρώμα

Υγρό

Συσκευασία

Πλαστικά δοχεία

Αποθήκευση

Συνθήκες Αποθήκευσης / Διάρκεια Ζωής

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική κλειστή σφραγισμένη συσκευασία σε χώρο προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.
Εάν το υλικό κρυσταλλωθεί, να θερμανθεί αργά σε μέγιστη θερμοκρασία +50°C και να αναμειχθεί ξανά πριν τη χρήση του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πυκνότητα

1,3 kg/l

Πληροφορίες Συστήματος

Λεπτομέρειες Εφαρμογής

Κατανάλωση

~ 300 - 900 gr/m² ανά 10 mm πάχους στρώσης

Construction



Οδηγίες Εφαρμογής

Μέθοδος Εφαρμογής	Διαλύστε Sika® 4 σε νερό σε αναλογία 1:2 έως 1:6 κατά όγκο. Συνίσταται η χρήση φρέσκου τσιμέντου Portland και άμμου μέγιστης κοκκομετρίας 5 mm.
Σημειώσεις Εφαρμογής / Περιορισμοί	<p>Μην προσθέτετε Sika® 4 αδιάλυτο ή αραιωμένο σε τσιμεντοκονίαμα που έχει ήδη αρχίσει να πήζει.</p> <p>Προετοιμάστε περιορισμένες ποσότητες τσιμεντοκονιάματος ανάλογα με το χρόνο πήξης και την περιοχή που πρόκειται να σφραγιστεί.</p> <p>Οι χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν την πήξη και τη σκλήρυνση του τσιμεντομείγματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιείστε πυκνότερο διάλυμα Sika® 4.</p> <p>Εκτραχύνετε την επιφάνεια που πρόκειται να σφραγιστεί, απομακρύνετε όλα τα χαλαρά ή σαθρά τμήματα, λάδια, λιπαρές ουσίες και χρησιμοποιείστε υδροβολή για τον πλήρη καθαρισμό της επιφάνειας. Το Sika® 4 χρησιμοποιείται μόνο στην πρώτη στρώση παραγωγής στεγανοποιητικού επιχρίσματος ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και στη δεύτερη στρώση.</p> <p>Στις επόμενες στρώσεις επιχρισμάτων πρέπει να χρησιμοποιείτε Sika® 1+ (ανατρέξτε στο Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος).</p> <p>Σε κάθε περίπτωση συνίσταται η διεξαγωγή δοκιμαστικών ελέγχων, δεδομένου ότι η απόδοση του προϊόντος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες (θερμοκρασία, αέρας, κτλ.).</p>

Βάση Μετρήσιμων Τιμών

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

Τοπικοί Περιορισμοί

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

Πληροφορίες Υγιεινής και Ασφάλειας

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Φύλλο Στοιχείων Ασφαλείας Υλικού, το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

Νομικές Σημειώσεις

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπνευστικότητα ή καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμία ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος.



Sika Hellas ABEE
 Πρωτομαγιάς 15
 Κρουονέρι 145 68
 Αθήνα-Ελλάδα

Τηλ. +30 210 8160600
 Fax. +30 210 8160606
 Email: sika@gr.sika.com
www.sika.gr

